

Kompaktní odlučovač pro účinnou magnetickou filtraci nečistot v soustavě. Nečistoty cirkulující v soustavách vytápění mohou způsobit opotřebení a zkrácení životnosti čerpadel, ventilů a výměníků tepla. Flamco Cleanflow chrání soustavu před všemi druhy nečistot a je ideální pro instalaci v místech s omezeným prostorem.

#### Výhody


- Kompaktní design
- průtočná část instalována přímo do potrubí
- Otočná průtočná část o 360°, pro snadnou a rychlou instalaci ve všech polohách potrubí.
- Vyrobeno dle nejvyšších standardů, robustní tělo z GRP, dvojité těsnění a kvalitní mosazné kulové kohouty.
- 10letá záruka
- Rychlé a účinné proplachování v rámci údržby.
- Zadržuje více magnetitu než ostatní odlučovače ve své třídě.
- Zabraňuje zanesení filtru a pomáhá zachytit i ostatní druhy nečistot.

#### Technická data

- Provozní teplota: 3 °C – 95 °C
- Maximální provozní tlak: 4,5 bar
- Maximální průtok: 50 litrů/min
- Montáž: Tělo odlučovače pouze ve svislé poloze – průtok v souladu se směrovou šipkou



|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Popis výrobku   | Cleanflow 1"            |
| Objednací číslo | 74077                   |
| Model           | <u>Flamco Cleanflow</u> |
| Připojení       | 1"(F)                   |
| Kapacita [ml]   | 300                     |



#### Klasifikace - Základní údaje

Objednací číslo 74077

#### Zjistit více informací online:

[Stručný návod](#)

[Leaflet](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.  
K Bílému vrchu 2978/5  
193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81  
E [cz.info@aalberts-hfc.com](mailto:cz.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamco.aalberts-hfc.com/cz](http://flamco.aalberts-hfc.com/cz)