

**TM 32, TMW 32,
TMR 32, TSW 32/8**
Ponorná kalová čerpadla



Ponorná kalová čerpadla pro využití v domácnosti. Konstrukce z nerezavějících materiálů, včetně zabudované ochrany motoru, plovákového spínače a 3 m kabelu se zástrčkou (TSW 32/8 – 10m). Mimo typ TM 32/7 jsou osazeny i zpětnou klapkou.

Plus: Provedení TM(S)W disponuje odpojitelným vířivým zlepšujícím vyčerpávání sedimentů z jímky. Verze TMR umí odsát hladinu na minimální výšku 2 mm. U varianty TSW je vnější plášť z nerezové oceli odolný proti mechanickému a chemickému zatížení.

TYP	H	Q	AC [Kč]
TM 32/7 Obj. č. 4048412	7 m	8 m³/h	3.000,-
TMW 32/8 Obj. č. 4048413	8 m	10 m³/h	3.200,-
TSW 32/8 Obj. č. 6045167	8 m	10 m³/h	5.600,-
TMR 32/8 Obj. č. 4145325	7 m	6 m³/h	3.300,-

TP 75, TPI 1200, TPR 350
Ponorná kalová čerpadla
se zvýšenou užitnou hodnotou



Speciální vířivé kolo umožňuje čerpání znečištěné vody a příležitostně čerpání fekálií do maximální velikosti nečistot 30 a 35 mm. Typ TPR 350 je určen pro vyčerpávání znečištěné vody s maximální velikostí nečistot 2 mm. Čerpadla mají plovákové spínače, zabudovanou ochranu proti přetížení a napájecí kabel včetně zástrčky.

Plus: Robustní materiály a konstrukce ucpávek u typů TP (litinové) a TPI (nerezové oběžné kolo) zajišťují výbornou mechanickou a chemickou odolnost a tím i dlouhou životnost výrobků. Verze TPR umožňuje vyčerpávání jímek a podlah s malou hloubkou zbytkové vody – 2 mm.

TYP	H	Q	AC [Kč]
TP 75 EM Obj. č. 2865142	9,5 m	15 m³/h	8.220,-
TPI 1200 EM Obj. č. 2865141	9,5 m	18,2 m³/h	8.500,-
TPR 350 S Obj. č. 2865541	7 m	9 m³/h	3.728,-

**HiSewlift 3,
HiDrainlift 3, CON**
Přerčepávače kondenzátu, splašků a fekálií



Inovovaná řada jednoduchých přerčepávacích zařízení na fekálie a na splaškové vody. Zařízení za stojací záchodovou misu typu HiSewlift je určeno k čerpání domovních splašků a fekálií až do výšky 7 m nebo do vzdálenosti 50 m s možností připojení umyvadla a sprchového koutu. Rada HiDrainlift 3 je určena k připojení k pračce nebo myčce nádobí. DrainLift CON je speciálně určen pro čerpání kondenzátu.

Plus: HiDrainlift 3 umožňuje krátkodobé čerpání splašků o teplotě až 75°C. HiSewlift je zařízení s řezacím nožem pomáhajícím čerpání fekálií. Obě zařízení jsou vybavena pachovým filtrem s aktivním uhlím. Snadná instalace. Zařízení je připravené k okamžitému použití.

TYP	H	Q	AC [Kč]
DrainLift CON Obj. č. 2528555	6 m	370L/h	2.372,-
HiSewlift 3 3-35 Obj. č. 4191677	8 m	5 m³/h	9.100,-
HiDrainlift 3 3-35 Obj. č. 4191679	7 m	5,5 m³/h	8.200,-

MTC 150

Ponorné kalové čerpadlo na fekálie s řezacím zařízením



Robustní litinové čerpadlo na fekálie s napájením 1 x 230 V (verze EM) nebo 3 x 400 V (verze DM), vhodné pro čerpání z domácích jímek. Průběh čerpací charakteristiky umožňuje přečerpávání na malé výtláčkové výšky bez obvyklého přetěžování elektromotoru. Čerpadlo je opatřeno 10 metry napájecího kabelu.

Plus: Čerpadlo má dvojitou mechanickou ucpávku, motor s vysokou účinností a tepelnou pojistkou přetížení. Speciálně konstruované řezací zařízení odstraňuje problémy s čerpáním vláknitých nečistot a hygienických potřeb. Jeho konstrukce dovoluje nepřetržitý provoz s médiem do 40°C. Verze EM s plovákovým spínačem.

TYP	H	Q	AC [Kč]
MTC 150 - S - EM Obj. č. 2865529	20 m	9 m³/h	23.350,-
MTC 150 - DM Obj. č. 2865534	20 m	9 m³/h	22.300,-

WS 825 Set

Přerčepávací jímka na domovní splašky



Kompletně vybavená plastová přerčepávací jímka vysoká 1800 mm, vybavená nerezovým potrubím, spouštěcím zařízením, zpětnou klapkou a uzavírací armaturou. Čerpání zajišťuje čerpadlo MTC 150 s řezacím zařízením na 230 V nebo 3 x 400 V, které je řízeno speciálním snímačem a spínací skříní. Jímka je kryta pochozím poklopem.

Plus: Kompletní dodávka s velmi kvalitním čerpadlem řady MTC se snadnou a rychlou montáží bez nutnosti dodatečného obetonování. Jímka vystříknutá z jednoho kusu má kulové dno znesnadňující usazování sedimentů a vnějším tvarem zabraňuje vyplavání působením spodní vody. Je kompaktní s vysokou těsností. Velmi vhodná k napojení na gravitační kanalizaci.

TYP	H	Q	AC [Kč]
WS 825 Set EM Obj. č. 2865588	20 m	9 m³/h	68.930,-
WS 825 Set DM Obj. č. 2865646	20 m	9 m³/h	65.510,-

Set 24 a 50 litrů, TN 8 litrů
Tlaková nádoba s tlakovým spínačem



Kompletní sada k sestavení domácí vodárny se samostatným čerpadlem. Umožňuje pracovat v plně automatickém režimu a udržovat nastavený tlak ve vodovodním řádu. Objem nádob je 24 a 50 litrů. Maximální tlak 10 barů. V setu je také 5-ti cestná tvarovka, manometr a stavitelný tlakový spínač v rozsahu 1 – 5 barů. Samostatná tlaková nádoba 8 litrů slouží jako příslušenství k vodárnám s frekvenčním měničem.

Plus: Kompletní dodávka. Universální zařízení pro napájení jedno nebo třífázovým proudem. Kvalitní zpracování, vyměnitelný vnitřní vak z potravinářské pryže.

TYP	Objem	AC [Kč]
Set 24 l Obj. č. 2865187	24 l	3.680,-
Set 50 l Obj. č. 2865134	50 l	6.000,-
TN 8 litrů Obj. č. 2865647	8 l	1.800,-

Pioneering for You

wilo

AKCE 2016

Vážení zákazníci.

V souvislosti se změnami klimatu v posledních letech a doporučením ke snížení jejich následků a zároveň s ohledem na ekonomiku domácností jsme se rozhodli rozšířit naši akční nabídku o čerpadla umožňující hospodárné využití dešťové vody. Jejich využívání nejen že přináší úspory finanční, ale i snižuje vaši závislost na rozvodech vody v období sucha.

Využívání dešťové vody je dnes moderní alternativou k stále častějším výkyvům počasí, suchým obdobím a tím i k stále se zdražující pitné vodě. V podmínkách střední Evropy jde i o ekologicky šetrné řešení snižující nekontrolovaný odtok vody z našeho území

Čerpadla umožňující hospodárné využití dešťové vody



AF Comfort MC 305

Kompaktní zařízení pro rodinné domky k využití dešťové vody, např. ke splachování toalety, praní či zalévání zahrady. Při nedostatku užitkové vody v nádrži systém automaticky začne využívat vodu z vodovodu.

Přednosti výrobku:

Elektronické ovládání RainControl Economy (RCE), výměna vody doplňovacího rezervoáru časově závislá na provozu čerpadla, ochrana magnetického ventilu proti vápenným usazeninám, integrovaná ochrana čerpadla proti chodu na sucho. Zobrazení provozních stavů. Zařízení je namontováno na základovém nosníku obaleném plastovou pěnou včetně plastového krytu. 3 m kabel.

TYP	H	Q	AC [Kč]
AF Comfort MC 305 Obj. č. 2518351	50 m	4,5 m³/h	29.400,-

TWI 5 – SE 306 EM P&P

Vhodné především pro čerpání dešťové vody.



Ponorné čerpadlo na čistou vodu s nasávacím hrdlem Rp 1 1/4 včetně připojení na plovoucí sací filtr, základna se 4 tlumiči chvění pro montáž na pevnou podložku. Napájení 1 x 230 V kabelem o délce 20 m včetně rozvaděče s krytím IP 56. Součástí dodávky je i přístroj HiControl 3 zajišťující automatiku provozu a ochranu čerpadla. V setu je dále jemný sací filtr, sací hadice 1,5 m a jistič lanko.

Přednosti výrobku:

- Snadná instalace a uvedení do provozu díky dodávce se zástrčkou včetně kompletního příslušenství
- Čerpadlo (pouzdro, stupně, oběžná kola) kompletně z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304)
- Integrovaná ochrana proti běhu na sucho

TYP	H	Q	AC [Kč]
TWI 5-SE 306 EM P&P Obj. č. 2543633	63 m	5,8 m³/h	18.500,-

→ WILO CS, s.r.o.
Obchodní 125
251 01 Čestlice, Česká republika

→ T: +420 234 098 711
F: +420 234 098 710

→ e-mail: info@wilo.cz
www.wilo.cz

WWW.BESTA.CZ

wilo

WWW.BESTA.CZ

Platnost akce od 1. 3. do 25. 11. 2016

Informace obsažené v tomto letáku nejsou závazné. WILO si vyhrazuje právo provést změnu u specifikací výrobků bez předchozího upozornění.

Jet HWJ

Automatická domácí vodárna

Nejlepší na trhu



Domácí vodárna se samonasávacím čerpadlem Jet WJ, membránovou tlakovou nádobou o velikosti 24 a 60 l a stavitelným tlakovým spínačem. Součástí je také napájecí kabel o délce 1,5 m. Napájení 1 x 230 V.

Plus: Čerpadlo je vybaveno speciálními materiály a snímači chránícími před provozem bez vody, Celonerezová příruba tlakové nádoby a vhodně vedená nerezová propojovací hadice zajišťují dlouhodobou životnost.

TYP	H	Q	AC [Kč]
Jet HWJ 201 EM 24 l	40 m	2,6 m ³ /h	7.670,-
Obj. č. 2003757			
Jet HWJ 301 EM 24 l	45 m	4,5 m ³ /h	8.130,-
Obj. č. 2003758			
Jet HWJ 301 EM 60 l	45 m	4,5 m ³ /h	11.250,-
Obj. č. 2014077			
Jet HWJ 401 EM 60 l	50 m	4,8 m ³ /h	11.850,-
Obj. č. 2003759			
Jet HWJ 301 EM 24 l	45 m	4,5 m ³ /h	9.330,-
Obj. č. 2865608			

Jet BWJ

Přenosné domácí čerpadlo



Samonasávací čerpadlo Wilo Jet WJ se sáčí schopností až z 8 metrů + automatické spínací zařízení reagující na průtok vody. Částečná možnost nastavení zapínacího tlaku. Zařízení je doplněno držákem usnadňujícím manipulaci a 1,5 m napájecího kabelu s vidlicí. Vhodné pro zavlažování, nebo občasně zásobování vodou.

Plus: Snadná, bezobslužná manipulace (ovládání vodovodním kohoutkem). Integrovaná inteligentní ochrana proti běhu na sucho.

TYP	H	Q	AC [Kč]
Jet BWJ 301 X EM	44 m	4,5 m ³ /h	7.060,-
Obj. č. 2865607			

Jet WJ

Samonasávací čerpadlo



Samonasávací čerpadlo. Použity jsou materiály s vyšší teplotní odolností a čidlo teploty v hydraulické části. Součástí dodávky je napájecí kabel 1,5 m s vidlicí, Napojení G1". Vhodné pro postřikování, zavlažování a zásobování vodou v zahradě, domácnosti i průmyslu.

Plus: Čerpá vodu až z hloubky 8 metrů. V motoru je zabudována ochrana proti přetížení a proto není třeba motorový jistič. Integrovaná ochrana proti běhu na sucho. Jednoduché, skladné.

TYP	H	Q	AC [Kč]
Jet WJ 201 X EM	40 m	2,6 m ³ /h	4.617,-
Obj. č. 2865601			
Jet WJ 301 X EM	45 m	4,5 m ³ /h	5.130,-
Obj. č. 2865570			
Jet WJ 401 X EM	50 m	4,8 m ³ /h	5.814,-
Obj. č. 2865569			

TWU 3" (HS)

Ponorné čerpadlo s kabelem a spínací skříni



Ponorné čerpadlo s průměrem 76 mm určené do vrtů od průměru 100 mm. Čerpadlo z kvalitních nerezavějících materiálů. Má zabudovanou ochranu motoru proti přetížení a nemusí se jistit po elektrické stránce. Součástí dodávky je také spouštěcí lanko a napájecí kabel. Ovládání a jističení je zabudováno do elektronické spínací skříni jež je rovněž součástí balení. Výtlak G 1", napájení 1 x 230 V. Verze HS ECP má vysokootáčkový elektromotor řízený externím frekvenčním měničem umístěným v dosahu obsluhy. Varianta "P" je bez kabelu a příslušenství.

Plus: Kompletní dodávka včetně zpětné klapky a nastavení ochrany. Vhodné do malých vrtaných průměrů. Ochrana proti běhu na sucho nevyžaduje žádné přídavné snímače čimž podstatně zjednodušuje montáž a údržbu. Verze HS ECP nabízí vyšší výkon a plynulou regulaci výkonu (úsporu energie, konstantní tlak).

TYP	H	Q	AC [Kč]
TWU 3" – 23 EM	72 m	2,7 m ³ /h	19.450,-
+ kabel 20 m + el. skříň			
Obj. č. 2865104			
TWU 3" – 30 EM	95 m	2,7 m ³ /h	22.950,-
+ kabel 30 m + el. skříň			
Obj. č. 2865136			
TWU 3" – 0123 P	72 m	2,7 m ³ /h	13.100,-
Obj. č. 4090890			
TWU 3" – 0130 P	95 m	2,7 m ³ /h	14.600,-
Obj. č. 4090891			
TWU 3" – 0304 HS ECP	98 m	5,4 m ³ /h	28.400,-
+ kabel 40 m + Sirio			
Obj. č. 6062864			
TWU 3" – 0204 HS ECP	84 m	3,6 m ³ /h	27.300,-
+ kabel 40 m + Sirio			
Obj. č. 6064267			

TWI 4"

Ponorné čerpadlo do vrtů



Ponorné čerpadlo s průměrem 98 mm do vrtů od průměru 120 mm, studní a nádrží. Je kompletně vybaveno řídicí skříni, zpětnou klapkou a spouštěcím lankem. U typu 0213 s 20 m a typu 0218 s 30 m kabelu a spouštěcího lanka. Výtlak čerpadla G 5/4".

Varianta "P" bez příslušenství (kabelu, skříňky, spouštěcího lanka) je určena k záměně za starší čerpadlo. Spínací skříňky SK-M-QMD pro jednofázové a QTD pro třífázové ponorná čerpadla jsou určeny jako příslušenství k čerpadlům do vrtů.

Plus: Kompletní dodávka včetně nastavení ochrany. Ochrana proti běhu na sucho nevyžaduje přídavné elektrody.

Provedení MC má ochranu a kondenzátor umístěny uvnitř motoru. Tato konstrukce usnadňuje zapojení čerpadla přes průtokové spínače Fluidcontrol, BRIO, nebo Sirio, jež jsou zároveň doporučeným příslušenstvím. Nemá spínací skříň.

TYP	H	Q	AC [Kč]
TWI 4" – 0213 EM	75 m	2,7 m ³ /h	21.500,-
Obj. č. 2865137			
TWI 4" – 0213 DM	75 m	2,7 m ³ /h	21.700,-
Obj. č. 2865138			
TWI 4" – 0218 EM	108 m	2,7 m ³ /h	24.300,-
Obj. č. 2865139			
TWI 4" – 0218 DM	108 m	2,7 m ³ /h	24.500,-
Obj. č. 2865140			
TWI 4" – 0218 EM P	108 m	2,7 m ³ /h	14.700,-
Obj. č. 2865567			
TWI 4" – 0218 DM P	108 m	2,7 m ³ /h	14.800,-
Obj. č. 2865568			
TWI 4" – 0213 EM P	75 m	2,7 m ³ /h	12.800,-
Obj. č. 2865565			
TWI 4" – 0213 DM P	75 m	2,7 m ³ /h	14.720,-
Obj. č. 2865566			
TWI 4" – 0213 EM MC	75 m	2,7 m ³ /h	14.240,-
Obj. č. 2865538			
TWI 4" – 0218 EM MC	108 m	2,7 m ³ /h	17.230,-
Obj. č. 2865539			
SK-M-QMD 10/2,2			4.750,-
Obj. č. 2865153			
SK-M-QTD 10/3,7			4.500,-
Obj. č. 2865154			

TWIS 5"

Ponorné nerezové čerpadlo



Ponorné čerpadlo na čistou vodu určené do studní a nádrží, především pro domácí vodárny. Hydraulická část je kompletně vyrobena z nerezové oceli. Zpětná klapka není součástí dodávky. Dodávku doplňuje napájecí kabel 20 m a spouštěcí lanko.

U jednofázových typů ještě jednoduchá spínací skříňka s kondenzátorem a vypínačem. Verze s označením „FS“ jsou vybaveny plovákovým spínačem.

Plus: Čerpadlo nepotřebuje chladicí plášť a může po určité době běžet částečně vnořeno. Varianta s plovákem je jističena proti běhu na sucho. Jednofázové typy se nemusí elektricky jistit.

TYP	H	Q	AC [Kč]
TWI 5" – 304 EM	44 m	4,5 m ³ /h	8.100,-
Obj. č. 4104118			
TWI 5" – 305 EM	54 m	4,5 m ³ /h	8.900,-
Obj. č. 4144948			
TWI 5" – 305 EM FS	54 m	4,5 m ³ /h	9.230,-
Obj. č. 4144936			
TWI 5" – 307 EM	76 m	4,5 m ³ /h	10.100,-
Obj. č. 4144949			
TWI 5" – 307 EM FS	76 m	4,5 m ³ /h	10.670,-
Obj. č. 4144938			
TWI 5" – 506 EM	65 m	7 m ³ /h	10.100,-
Obj. č. 4144952			
TWI 5" – 506 EM FS	65 m	7 m ³ /h	11.000,-
Obj. č. 4144942			
TWI 5" – 608 DM	88 m	8 m ³ /h	12.960,-
Obj. č. 2865612			

WWW.BESTA.CZ

Fluidcontrol, Brio 2000, TOP, Tank

Průtokové spínače



Zařízení automaticky spíná a zastavuje čerpadlo při otevření nebo uzavření kohoutku. Chrání před nedostatkem vody a vodovodní řád před nízkým tlakem. Spínače jsou určeny pro jednofázová čerpadla. Jsou vybavena zástrčkou, manometrem a napájecím kabelem s vidlicí. Napojení R 1".

Plus: Typ Brio má automatický restart při aktivaci ochrany proti běhu na sucho. Možnost instalace i v horizontální poloze a částečného doladění zapínacího tlaku. Brio TOP je možno přepnout do režimu tlakového spínače. Brio Tank s tlakovou nádobou 0,4 l omezuje cyklování čerpadla a zvyšuje tím životnost systému.

TYP	P Spínací tlak	Q	AC [Kč]
HiControl 1	1,5 bar	10 m ³ /h	2.619,-
Obj. č. 4190895			
Brio 2000 MT	1 – 3,5 bar	4,8 m ³ /h	1.700,-
Obj. č. 2865609			
Brio TOP	1 – 5 bar	4,8 m ³ /h	2.700,-
Obj. č. 2865640			
Brio Tank	1 – 3,5 bar	4,8 m ³ /h	1.900,-
Obj. č. 2865720			

SIRIO

Řídicí jednotka čerpadla s frekvenčním měničem



Kompletní řídicí jednotka s pomocným displejem a dotykovou klávesnicí pro nastavení a ovládání. Sirio 230 Entry je určeno pro čerpadla s motory napájenými 1 x 230 V do příkonu 1,5 kW. Sirio 3 x 230 V je určeno pro třífázové motory (ne 3 x 400 V) do příkonu 2,2 kW. Vstupní napájení pro oba typy je však 1 x 230 V, kabely usnadňují elektrické připojení.

Plus: Snadná montáž a jednoduché elektrické zapojení. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichého chodu, integrovaného jističení a ochrany proti běhu na sucho.

TYP	Napájecí napětí motoru	AC [Kč]
SIRIO 230 Entry	1x 230 V	10.545,-*
Obj. č. 2865611		
SIRIO 3x230	3x 230 V	13.167,-*
Obj. č. 2865574		
Tlaková nádoba 2 l		640,-
Obj. č. 2865775		

* garantované parametry jen s čerpadly Wilo

COR – 1 WJ/MHIE

Automatické vodárny a stanice



Automatická samonasávací domácí vodárna s frekvenčním měničem typu COR-1 WJ 401 EM kombinuje vysoký komfort obsluhy s nízkými provozními náklady. Typy COR-1 MHIE jsou určeny k posílení tlaku ve stavbách od bytů až po komerční budovy.

Plus: Kompletní zařízení s jednoduchým elektrickým zapojením. Plynulá regulace otáček na konstantní tlak se všemi výhodami včetně úspory energie, prodloužení životnosti, tichého chodu, integrovaného jističení a ochrany proti běhu na sucho. Doporučené příslušenství pro COR-1 WJ 401 je tlaková nádoba TN 8 l.

TYP	H	Q	AC [Kč]
COR-1 WJ 401 EM	50 m	5 m ³ /h	19.900,-
Obj. č. 2865572			
COR-1 MHIE 205-2G	65 m	6 m ³ /h	46.750,-
Obj. č. 2865172			
COR-1 MHIE 406-2G	80 m	10 m ³ /h	58.720,-
Obj. č. 2865132			